

## Afdichtingsring in elastomeren



De afdichtingsring in elastomeren van de straatdeksels PAMREX verzekert :

- De demping van mechanische schokken veroorzaakt door het repetitief passeren van voertuigen en beschermt zodoende de inmeteling waarin het straatdeksel geplaatst is.
- Het centreren en de stabiliteit van het deksel bij het vastdraaien van de binnenrand van deze door elk contact metaal/metaal op te heffen tussen deksel en kader (stil verkeer) en belemmert de aanzuiging teweeggebracht door de voorbijrijdende voertuigen.

De straatdeksels URBAMAX zijn eveneens voorzien van een elastomeren ring.

Men moet zich verzekeren tijdens de plaatsing van het deksel en meer bepaald bij het sluiten ervan, dat de elastomeren ring ontdaan is van vuiligheid en indien nodig wordt zuiver gemaakt.

De aanwezigheid van vuil (bv. kleine steentjes) tussen het deksel en de ring kunnen een vroegtijdige beschadiging hiervan bewerkstelligen.

In geval van beschadiging is het noodzakelijk de ring snel te vervangen.

De vervanging gebeurt door de beschadigde ring uit te klikken en een nieuwe ring, aangepast aan het deksel, te plaatsen.

Omschrijving	Referentie
PAMREX 600	CDPA60EF-L
PAMREX 700	CDPA70EF-L
PAMREX 800	CDPA80EF-L
URBAMAX E600 et F900	CDUR60RF-L